

STELAR PIERRES D'EMPILAGE

1. Applications

- Convient pour créer des petits murs de soutènement, des parterres rehaussés, murets étroits, avec courbes, coins, cercles, demi-cercles, bordures d'arbres, des palissades, des jardins d'herbes et des murets de terrasse indépendants.

2. Propriétés

- Pierres d'empilage en béton tambouriné
- En forme trapézoïdale
- Apparence authentique
- Empilage facile
- Constructions jusque 80 cm de hauteur
- Résistant au gel
- Large choix de couleurs

3. Couleurs et dimensions disponibles

Vous trouverez toutes les couleurs et dimensions disponibles sur notre site : <https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=stelar>

Tous les paquets sont emballés sous film plastique et livrés sur des palettes perdues.

4. Pose

1. Préparation

- Vérifiez dès la réception que les matériaux ne sont pas endommagés. Aucune plainte relative à des vices apparents ne sera acceptée après la pose.
- Afin d'éviter les différences de couleur et/ou d'obtenir une belle nuance, les pierres d'au moins trois palettes doivent être empilées verticalement et mélangées.
- Stockez les pierres dans un endroit sec avant leur pose.
- En cas de pose interrompue, protégez les pierres contre la pluie et le gel.

2. Pose

- Pour les petits murs empilés, une fondation en gravillons suffit la plupart du temps.
- Vous pouvez aussi prévoir une fondation de 10 cm de sable à maçonner, mélangé avec du ciment.
- Posez la première couche de pierres totalement à niveau dans la fondation.
- Pour de murs plus haut, il faut prévoir une fondation en béton d'au moins 30 cm de profondeur et d'une largeur de deux fois la largeur du mur.
- Coller toujours les pierres couche par couche avec de la colle pour béton.
- Des murets peuvent être construits jusqu'à une hauteur maximale de 80 cm.

STELAR PIERRES D'EMPILAGE

Construction d'un mur en cercle

- Pour réaliser un cercle complet, posez 17 pierres tous dans la même direction côte à côte. Le diamètre externe sera de 125 cm, le diamètre interne 82 cm.
- Pour obtenir une taille plus grande, vous pouvez placer les pierres en alternance.

Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.

5. Entretien

- Pour conserver leur beauté, il suffit de brosser vos pierres d'empilage régulièrement ou de les nettoyer à la lance.
- N'utilisez jamais d'eau de javel, de solvants ou de produits de nettoyage acides.
- Ne nettoyez jamais à haute pression : cela rend la surface rugueuse, ce qui permet aux saletés de mieux s'y accrocher.
- N'épandez pas de sel et n'utilisez pas de produits contenant du chlore à proximité de ou sur les pierres.

Plus d'information : https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_FR.pdf

6. Informations générales des produits

Vous trouverez des informations générales des produits [sur notre site Web](#).

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.

La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.